

tractorDrive-Visual-HP - Especificaciones



MONITOR	
Procesador	Huawei Kirin 710A o equivalente
Memoria RAM	4 GB
Memoria SSD	64 GB
Pantalla	Pantalla Full HD 10.1
Sistema Operativo	Android
ANTENA	
Tracking de señal:	
- GPS	L1, L2, L5
- GLONAS	L1, L2
- GALILEO	E1, E5a, E5b
- BEIDOU	B1, B2, B3
- SBAS	WAAS, EGNOS L1
Precisión Horizontal:	
- Punto único (L1)	1.5 m (RMS)
- SBAS	0.6 m (RMS)
- DGPS	0.4 m (RMS)
- P2P	0.3 m (68%)
- RTK	1 cm + 1 ppm (RMS)
Max. tasa datos	10 Hz
Velocidad Radar	SI
Recepción correcciones diferenciales	Bluetooth, modem 3G/4G, radio
GUIADO	
Tipo de trayectoria:	
- Recta AB	SI
- Recta A-Ángulo	SI
- Curva AB	SI
- Circunferencia AAA	SI
- Circunferencia A-Ancho	SI
Almacenamiento de trabajos	SI
Indicación de velocidad	SI
Indicación de error en el guiado	SI
Configuración y almacenamiento de accesorio	SI (10 accesorios)
Perspectiva de visualización	2D, 3D
Indicación corte secciones	SI
Velocidad mínima de trabajo	1.5 Km/h
Velocidad máxima de trabajo	Sin límite. En función del trabajo y condiciones del terreno.
ELÉCTRICAS	
Potencia	40 W
Consumo de corriente	3 A

Tensión de alimentación	+9 a +18 V
AMBIENTALES	
Protección IP	
- Antena	IP67
- Resto equipo ¹	IP55
Temperatura Funcionamiento	
- Antena	-40 a +70 °C
- Resto equipo ¹	-10 a +40 °C

NOTAS:

1. La antena está preparada para intemperie, pudiendo instalarse en el exterior de la cabina del vehículo. El resto de componentes se instalarán siempre en la cabina del vehículo.